

Rahmenpresse STH DR I

Rahmen- & Verleimpresse STH DR I Duplo

Frame press STH DR I

Frame & Gluing press STH DR I Duplo

S&S

Individual **press** solutions



Rahmenpresse STH DR I

Rahmen- & Verleimpresse STH DR I Duplo

RAHMENPRESSE STH DR I / RAHMEN- & VERLEIMPRESSE STH DR I DUPLO

- › geschweißtes Rohrrahmengestell für dauerhafte Genauigkeit
- › einseitige Ausführung mit Stellfüßen, doppelseitige Ausführung mit Rollen
- › wälzgelagerte Druckbalken, Arbeitshöhe 1.800 mm, Handhydraulikzylinder 60 mm Hub, 2.000 kg Presskraft, Zylinder in 50 mm / Widerlager in 200 mm Raster höhenverstellbar, Widerlager- und Druckplattentiefe 60 mm, Widerlager mit Fallsicherung
- › Rahmenpresseinrichtung mit durchgehendem vertikalen Widerlager, rollengelagerter Schiebeschleitten zur Breitenverstellung im 50 mm Raster, 2 stufenlos höhenverstellbare Horizontal-Handhydraulikzylinder mit 60 mm Hub, 800 kg Presskraft
- › Niederhalter mit durchgehender Anpressschiene
- › aufsteckbare Pendeldruckplatte für schräge Werkstücke, +/- 30° (Option)
- › Oberflächen: lackiert, RAL7035 (lichtgrau), verzinkt

TYP STH DR I – GRUNDAUSSTATTUNG

- › Grundrahmen: 3 Druckbalken, 1 Niederhalter, 1 Rahmenpresseinrichtung mit 2 Zylindern
- › Arbeitsfläche (BxH): 2.700 x 1.800 mm
- › Aufstellmaß (BxHxT): 3.200 x 2.300 x 750 mm

TYP STH DR I DUPLO – GRUNDAUSSTATTUNG

- › fahrbarer Grundrahmen
- › Vorderseite (Rahmenpresse): 3 Druckbalken, 1 Niederhalter, 1 Rahmenpresseinrichtung mit 2 Zylindern
Arbeitsfläche (BxH) 2.700 x 1.800 mm
- › Rückseite (Verleimpresse): 4 Druckbalken, 1 Niederhalter
Arbeitsfläche (BxH) 3.000 x 1.800 mm
- › Aufstellmaß (BxHxT) 3.200 x 2.450 x 1.200 mm

Frame Press STH DR I

Frame & Gluing press STH DR I Duplo

FRAME PRESS STH DR I / FRAME & GLUING PRESS STH DR I DUPLO

- › welded tube frame for long term precision
- › one side operation with machine feet, double side operation with rollers
- › pressure beams working height 1.800 mm, running through roller-bearings, manual press cylinder 60 mm stroke, press capacity 2.000 kg, vertical adjustment of cylinder in 50 mm / abutment in 200 mm hole matrix, pressure plate and abutment 60 mm wide, abutment with fall arrester
- › frame pressing unit with vertical abutment beam, 2 vertical infinitely adjustable press cylinders, 60 mm stroke, 800 kg press capacity, clamped on a stable pressure beam, beam running through roller-bearings, width adjustment by 50 mm hole matrix
- › side pressure clamp with continuous press bar
- › slip-on, swivel-mounted press plate for slanted parts, +/- 30° (optional)
- › finishing: coated, RAL7035 (light grey), galvanized

TYPE STH DR I – BASIC CONFIGURATION

- › base frame, 3 pressure beams, 1 holding down clamp, 1 frame press unit with 2 cylinders
- › working space (wxh): 2.700 x 1.800 mm
- › overall dimension (wxhxd): 3.200 x 2.300 x 750 mm

TYPE STH DR I DUPLO – BASIC CONFIGURATION

- › mobile base frame
- › front side (frame pressing unit): 3 pressure beams, 1 holding down clamp, 1 frame press unit with 2 horizontal cylinders
working space (wxh): 3.000 x 1.800 mm
- › back side (gluing unit): 4 pressure beams, 1 holding down clamp
working space (wxh): 2.700 x 1.800 mm
- › overall dimension (wxhxd): 3.200 x 2.450 x 1.200 mm